



- 1 - Conduttore in rame rosso, nichelato o nichel.
- 2 - L'isolamento dipende dalla sezione; vedi modello TS2V.
- 3 - Calza in poliestere.
- 4 - Calza in ferro zincato.

- Temperatura d'esercizio +260 °C – 60 °C
- Punta +290 °C
- Tensione nominale 300/500 V
- Tensione di collaudo 2000 V
- Caratteristiche del conduttore vedi scheda tecnica TS2V
- Resistenza alla fiamma ottima
- Impermeabilità buona
- Colorazione cavo tripolare: giallo/verde - bianco - il terzo vedi tabella
- Colorazione cavo quadripolare: giallo/verde - bianco - nero incrociato - il quarto vedi tabella

Sezione Nominale	Diametro Finale	Sezione Nominale	Diametro Finale	Conduttore In Rame	Conduttore In Rame Nichelato	Conduttore In Nichel
2 x 1.50	7.4 ± 0.6	3 x 1.50	8.0 ± 0.6	nero - nero - marrone	rosso - nero - marrone	blu - nero - marrone
2 x 2.00	8.2 ± 0.6	3 x 2.00	8.8 ± 0.6	-----	Rosso - giallo - giallo	blu - giallo - giallo
2 x 2.50	8.6 ± 0.6	3 x 2.50	9.2 ± 0.6	nero -rosso - giallo	Rosso - rosso - giallo	blu- rosso - giallo
2 x 3.00	9.6 ± 0.6	3 x 3.00	10.2 ± 0.6	-----	Rosso - verde - rosso	blu - verde - verde
2 x 4.00	10.0 ± 0.6	3 x 4.00	10.8 ± 0.6	nero - blu - giallo	rosso - blu - giallo	blu - blu – giallo
2 x 6.00	11.0 ± 0.6	3 x 6.00	11.6 ± 0.6	nero -nero - giallo	Rosso - nero - giallo	blu - nero - giallo
2 x 8.00	12.2 ± 0.6	3 x 8.00	12.8 ± 0.6	-----	rosso - verde - blu	blu - verde – blu
2 x 10.0	13.9 ± 0.6	3 x 10.0	14.5 ± 0.6	nero - rosso - blu	rosso - rosso - blu	blu - rosso – blu

Sezione Nominale	Diametro Finale	Conduttore In Rame	Conduttore In Rame Nichelato	Conduttore In Nichel
4 x 1.50	10.0 ± 0.6	nero - nero - marrone	rosso - nero - marrone	blu - nero – marrone
4 x 2.50	10.2 ± 0.6	nero - rosso - giallo	rosso - rosso - giallo	blu - rosso – giallo
4 x 3.00	11.5 ± 0.6	-----	rosso - verde - rosso	blu - verde – verde
4 x 4.00	12.3 ± 0.6	nero - blu - giallo	rosso - blu - giallo	blu - blu – giallo
4 x 6.00	13.4 ± 0.6	nero - nero - giallo	rosso - nero - giallo	blu - nero – giallo
4 x 8.00	14.8 ± 0.6	-----	rosso - verde - blu	blu - verde – blu
4 x 10.0	16.8 ± 0.6	nero - rosso - blu	rosso - rosso - blu	blu - rosso – blu